Folja Informattiva tal-Prodott

IR-REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2015 fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl

Isem il-fornitur jew trademark: BOVER

Indirizz tal-fornitur: Javier Navarro, Avda Catalunya 173, 08440 Cardedeu Cardedeu Barcelona, ES

Identifikatur tal-mudell: BOV102-2200

Tip ta' sors tad-dawl:

Teknoloġija tat-tidwil użata:	LED	Mhux direzzjonali jew direzzjonali:	NDLS
Tip tal-kappa tas-sors tad-dawl (jew interfaċċa elettrika oħra)	NO		
Mill-mains jew mhux mill-mains:	NMLS	Sors tad-dawl konness (CLS):	Le
Sors tad-dawl b'kulur aġġustabbli:	Le	Involukru:	-
Sors tad-dawl ta' luminanza għolja:	Le		
Skrin antirifless:	Le	Jistgħu jitbaxxew:	Le


Parametri tal-prodott

Parametru	Valur	Parametru	Valur
Parametri ġenerali tal-prodott:			
Konsum tal-enerġija fil-modalità mixgħul (kWh/1000 h), imqarreb sal-eqreb numru sħiħ	33	Klassi tal-effiċjenza enerġetika	F
Fluss luminuż utli (φuse), li jindika jekk jirreferix għall-fluss fi sfera (360º), f'kon wiesa' (120º) jew f'kon dejjaq (90º)	3 878 fi Sfera (360°)	Temperatura tal-kulur ikkorrelatata, imqarrba għall-eqreb 100 K, jew medda ta' temperaturi tal-kulur ikkorrelatati, imqarrba għall-eqreb 100 K, li tista' tiġi ssettjata	2 175
Potenza elettrika waqt il-modalità mixgħul ($P_{mixgħul}$), espressa f'W	33,4	Potenza elettrika waqt standby (P_{sb}), espressa f'W u mqarrba għat-tieni deċimali	0,00
Potenza elettrika waqt standby man-network (P_{net}), għas-CLS, espressa f'W u mqarrba għat-tieni deċimali	-	Indiċi tal-apparenza tal-kulur, imqarreb għall-eqreb numru sħiħ, jew medda ta' valuri tas-CRI li jistgħu jiġu ssettjati	93

Dimensjonijiet ta' barra mingħajr tagħmir ta' kontroll separat, partijiet tal-kontroll tat-tidwil u partijiet li mhumiex tal-kontroll tat-tidwil, jekk ikun hemm (f'millimetri)	Għoli	2	Distribuzzjoni tal-potenza spettrali filmedda ta' 250 nm sa 800 nm b'tagħbija sħiħa	Ara l-immaġni fl-aħħar paġna
	Wisa'	215		
	Fond	125		
Dikjarazzjoni ta' potenza ekwivalenti[(a)]		-	Jekk iva, potenza elettrika ekwivalenti (W)	-
			Koordinati tal-kromatiċità (x u y)	0,508 0,415
Parametri għas-sorsi tad-dawl LED u OLED:				
Valur tal-indiċi tal-apparenza tal-kulur R9		57	Fattur ta' sopravivenza	0,90
il-fattur ta' manutenzjoni tal-lumen		0,96		

(a)"-": mhux applikabbli;

(b)"-" : mhux applikabbli;


1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Radiant Flux (W)
380
430
480
530
580
630
680
730
780
Wavelenght (nm)

Mudell li tqiegħed fis-suq tal-Unjoni minn 04/06/2024.

Numru tar-reġistrazzjoni tal-EPREL: 2044643

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2044643

Fornitur: BOVER IL.LUMINACIO & MOBILIARI, SL (Manifattur)

Sit web: WWW.BOVER.ES

Servizz dwar il-kura tal-klijenti:

Isem: Javier Navarro

Sit web: www.bover.es

Email: jnavarro@bover.es

Telefown: 34 93 871 3152

Indirizz:
Avda Catalunya 173
08440 Cardedeu
Spanja