Luminaria

Código	37801327190
Nombre	KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Familia	KANDO

Ensayo

Código	CL092A24D019GPE1
Nombre	KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Datos Fuente de luz

Código	37801327190	Temp. de Color Correlacionada (TCP)	2385K	Cant. 1
Nombre	Cree J Series 2835 3-V	Índice repr. Cromática (CRI)	93	
Familia				

Datos del Ensayo

Sist. de Coorden.	CG	Tipo de Simetría	Bisimétrico
Fecha	11-12-2024	Máximo Ángulo Gamma	180°
Distancia de Ensayo	6.49m	Flujo de Ensayo	1415.1 lm
Máximo	579.98 cd/klm	Posición	C=0.0° G=7.5°
Notas	RM24120401		

Parám. Eléctricos

Canal 1		Canal 2	
Tensión	0.00 V	Tensión	0.00 V
Corriente	0.00 A	Corriente	0.00 A
Potencia	34.60 W	Potencia	0.00 W
Frecuencia	0 Hz	Frecuencia	0 Hz
Factor de Potencia	0.00	Factor de Potencia	0.00

Parámetros Ambientales

Temperatura	24.6 °C	Velocidad del Aire	0.0 m/s
Humedad	29.0 %		

Dim. de la Luminaria


Luminaria Redonda	Diam.	490 mm	Altura	760 mm	
Área Luminosa Redonda	Diam.	410 mm	Altura	460 mm	
Área Luminosa Horizontal		0.132025 m2	Área Emisión sobre Pl. 180°		0.188600 m2
Área Emisión sobre Pl. 0°		0.188600 m2	Área Emisión sobre Pl. 270°		0.188600 m2
Área Emisión sobre Pl. 90°		0.188600 m2	Área de deslumbramiento a 76°		0.214938 m2

Análisis Fotométrico

Flujo Luminaria	1532.0 lm	Flujo Fuente	1532.0 lm
Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.0 %
Códigos de Flujo C.I.E.	47 67 84 69 100	D DIN 5040	B31
F UTE	0.69 E + 0.31 T	B NBN	BZ 4 / 0.8 / BZ 5 / 2.5 / BZ 6




Diam=490mm





ULOR 31.01 %
DLOR 68.99 %
RN 31.01 %



Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico


Tabla de Intensidad Luminosa cd **Tabla 1/1**

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00
G 0.0	797	797	797	797	797	797	797
G 2.5	812	812	813	814	812	810	808
G 5.0	846	847	850	852	849	845	842
G 7.5	889	887	884	882	876	870	870
G 10.0	833	832	827	821	816	813	812
G 12.5	726	719	707	698	694	695	696
G 15.0	590	585	578	568	558	550	546
G 17.5	455	453	449	441	430	420	418
G 20.0	340	340	336	329	323	318	316
G 22.5	273	272	270	268	268	268	268
G 25.0	259	260	261	262	264	265	266
G 27.5	251	253	253	254	255	255	256
G 30.0	232	233	234	233	233	233	234
G 32.5	210	212	213	212	212	212	213
G 35.0	192	193	194	194	194	194	195
G 37.5	177	179	179	180	180	180	181
G 40.0	165	167	167	168	168	169	169
G 42.5	155	156	157	157	158	159	159
G 45.0	147	148	149	149	150	151	151
G 47.5	140	141	142	143	144	144	144
G 50.0	134	135	136	137	138	138	139
G 52.5	130	130	131	132	133	134	134
G 55.0	125	126	127	128	129	130	130
G 57.5	122	123	124	125	126	126	127
G 60.0	119	120	121	122	123	124	124
G 62.5	117	118	118	120	121	122	122
G 65.0	115	115	116	117	119	120	120
G 67.5	113	114	114	116	117	117	118
G 70.0	111	112	113	114	114	115	115
G 72.5	109	110	111	112	112	113	113
G 75.0	108	108	109	110	110	111	111
G 77.5	106	106	107	108	109	109	109
G 80.0	104	104	105	106	107	107	107
G 82.5	102	103	104	104	105	105	105
G 85.0	101	101	102	103	103	104	104
G 87.5	100	101	101	102	103	103	103
G 90.0	101	101	102	103	103	103	104
G 92.5	101	101	102	103	103	104	104
G 95.0	101	101	102	103	103	104	104
G 97.5	101	101	102	102	103	103	103
G100.0	100	100	101	102	102	103	103
G102.5	99	99	100	100	101	102	102
G105.0	98	98	98	99	100	100	101
G107.5	97	97	97	98	98	99	99
G110.0	95	96	96	96	97	98	98
G112.5	94	94	95	95	95	96	96
G115.0	92	92	93	93	93	93	93
G117.5	89	90	90	91	90	90	90
G120.0	86	87	88	88	87	86	85
G122.5	82	83	84	84	83	82	81
G125.0	79	79	80	80	79	77	76
G127.5	75	75	76	76	75	73	72
G130.0	71	71	72	72	70	68	67
G132.5	67	67	68	68	66	64	63
G135.0	63	63	64	63	62	60	59
G137.5	59	59	60	59	58	56	55
G140.0	54	55	55	55	53	52	51
G142.5	50	51	51	51	49	48	47
G145.0	46	47	47	46	45	44	43
G147.5	42	42	42	42	41	40	40
G150.0	38	38	38	38	37	36	36
G152.5	34	34	34	34	33	33	33
G155.0	30	30	30	30	29	29	29
G157.5	26	26	26	26	26	25	25
G160.0	22	22	22	22	22	22	22
G162.5	18	18	18	18	18	19	19
G165.0	14	14	14	15	15	15	15
G167.5	11	11	11	11	12	12	12
G170.0	8	8	8	9	9	9	9
G172.5	5	6	6	6	6	6	6
G175.0	3	3	4	4	4	4	4
G177.5	2	2	2	2	2	2	2
G180.0	1	1	1	1	1	1	1

Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON


Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Diam=490mm



Semiplanos C






Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON


Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Diam=490mm



Semiplanos C





Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

UGR
S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Loca	Vista Lateral					Vista Longitudinal				
x=2H y=2H	7.5	8.5	8.2	9.2	10.0	7.7	8.7	8.4	9.4	10.2
x=2H y=3H	9.6	10.5	10.3	11.2	12.0	9.7	10.6	10.5	11.4	12.2
x=2H y=4H	10.6	11.5	11.4	12.2	13.1	10.8	11.7	11.6	12.4	13.3
x=2H y=6H	11.7	12.5	12.5	13.3	14.2	11.9	12.7	12.7	13.5	14.4
x=2H y=8H	12.2	13.0	13.0	13.8	14.7	12.4	13.2	13.2	14.0	14.9
x=2H y=12H	12.8	13.5	13.5	14.3	15.2	13.0	13.7	13.7	14.5	15.4
x=4H y=2H	8.2	9.1	9.0	9.8	10.7	8.3	9.2	9.1	9.9	10.8
x=4H y=3H	10.5	11.2	11.3	12.0	12.9	10.6	11.4	11.4	12.1	13.1
x=4H y=4H	11.7	12.4	12.5	13.2	14.1	11.9	12.5	12.7	13.3	14.3
x=4H y=6H	13.0	13.6	13.8	14.4	15.4	13.2	13.7	14.0	14.6	15.6
x=4H y=8H	13.6	14.1	14.4	15.0	16.0	13.8	14.3	14.6	15.2	16.2
x=4H y=12H	14.2	14.7	15.1	15.6	16.6	14.4	14.9	15.2	15.7	16.8
x=8H y=4H	12.2	12.8	13.0	13.6	14.6	12.3	12.9	13.2	13.7	14.7
x=8H y=6H	13.7	14.2	14.6	15.0	16.1	13.9	14.3	14.7	15.2	16.2
x=8H y=8H	14.5	14.9	15.4	15.8	16.8	14.6	15.0	15.5	15.9	17.0
x=8H y=12H	15.3	15.6	16.2	16.5	17.6	15.4	15.8	16.3	16.7	17.8
x=12H y=4H	12.3	12.8	13.1	13.6	14.7	12.4	12.9	13.3	13.8	14.8
x=12H y=6H	13.9	14.3	14.8	15.2	16.2	14.0	14.4	14.9	15.3	16.4
x=12H y=8H	14.8	15.1	15.6	16.0	17.1	14.9	15.2	15.8	16.1	17.2

Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON


Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad


H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.32	0.64	0.96	1.28	1.60	OC	0.31	0.61	0.92	1.22	1.53
OB	0.32	0.64	0.96	1.28	1.60	OD	0.31	0.61	0.92	1.22	1.53

Intensidades Luminosas [cd]


	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	797.18	846.41	589.64	259.01	191.83	147.08	125.45	114.91	107.58	100.70
OB	797.18	846.41	589.64	259.01	191.83	147.08	125.45	114.91	107.58	100.70
OC	797.18	842.24	546.32	265.94	194.91	151.24	129.84	119.96	111.08	103.84
OD	797.18	842.24	546.32	265.94	194.91	151.24	129.84	119.96	111.08	103.84



H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=17.7°+17.7°
1.00	0.64	866	572	
2.00	1.28	217	143	
3.00	1.92	96	64	
4.00	2.56	54	36	
5.00	3.20	35	23	



H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=17.0°+17.0°
1.00	0.61	866	572	
2.00	1.22	217	143	
3.00	1.83	96	64	
4.00	2.44	54	36	
5.00	3.05	35	23	



Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Flujo Total=1532.00 Flujo Luminaria=1532.00


RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.33	0.38	0.44	0.49	0.54	0.61	0.66	0.70	0.75	0.79	0.87	0.93
RC	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7

Flujo Zonal por 1000 Lúmenes

Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	53	154	234	314	390	465	541	616	690	763	831	891	937	969	988	997	1000	1000

Códigos de Flujo C.I.E.
47 67 84 69 100

C.I.E.	5/5/5/6/6/6/7/7/7/7/7/7	LOR	100.00000 %
D DIN 5040	B31	ULOR	31.00652 %
F UTE	0.69 E + 0.31 T	DLOR	68.99348 %
B NBN	BZ 4 / 0.8 / BZ 5 / 2.5 / BZ 6	UFF	31.00652 %
RN	31.00652 %	DFF	68.99348 %
BLF	1.0	FFR	44.94123 %




Flujo Zonal				
Gamma °	Flujo	Suma lm	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	12.85	12.85	1.29 %	1.29 %
10°	39.99	52.84	4.00 %	5.28 %
15°	53.68	106.52	5.37 %	10.65 %
20°	47.26	153.78	4.73 %	15.38 %
25°	38.57	192.35	3.86 %	19.23 %
30°	41.40	233.75	4.14 %	23.37 %
35°	40.85	274.60	4.08 %	27.46 %
40°	39.18	313.77	3.92 %	31.38 %
45°	38.16	351.94	3.82 %	35.19 %
50°	37.66	389.60	3.77 %	38.96 %
55°	37.48	427.08	3.75 %	42.71 %
60°	37.61	464.69	3.76 %	46.47 %
65°	37.95	502.64	3.80 %	50.26 %
70°	38.15	540.80	3.82 %	54.08 %
75°	38.03	578.82	3.80 %	57.88 %
80°	37.61	616.44	3.76 %	61.64 %
85°	36.96	653.40	3.70 %	65.34 %
90°	36.54	689.93	3.65 %	68.99 %
95°	36.63	726.56	3.66 %	72.66 %
100°	36.21	762.78	3.62 %	76.28 %
105°	35.07	797.85	3.51 %	79.78 %
110°	33.40	831.24	3.34 %	83.12 %
115°	31.35	862.60	3.14 %	86.26 %
120°	28.56	891.15	2.86 %	89.12 %
125°	25.01	916.16	2.50 %	91.62 %
130°	21.20	937.37	2.12 %	93.74 %
135°	17.50	954.87	1.75 %	95.49 %
140°	14.02	968.89	1.40 %	96.89 %
145°	10.84	979.73	1.08 %	97.97 %
150°	8.00	987.73	0.80 %	98.77 %
155°	5.54	993.27	0.55 %	99.33 %
160°	3.52	996.79	0.35 %	99.68 %
165°	1.97	998.76	0.20 %	99.88 %
170°	0.91	999.67	0.09 %	99.97 %
175°	0.29	999.96	0.03 %	100.00 %
180°	0.04	1000.00	0.00 %	100.00 %

Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m



Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Datos Espectrales

Std.: No import standard

CIE1931	x =0.488157	y =0.415772	Índice repr. Cromática (CRI)
CIE1960	u =0.278432	v =0.355718	Comp.Reproducción Cromática
CIE1976	u'=0.278432	v'=0.533577	
D(u,v)	0.00032		

CCT = [2385 K]*


CRI8(Ra) [93.8]* CRI15(Rav) [91.8]*


R 1: 94.2	R 2: 97.9	R 3: 99.2	R 4: 94.9	R 5: 94.7
R 6: 97.8	R 7: 90.8	R 8: 80.5	R 9: 59.6	R10: 94.6
R11: 97.8	R12: 90.8	R13: 95.4	R14: 99.1	R15: 88.9

Distribución Espectral

l(nm)	Potencia Radiante	l(nm)	Potencia Radiante	l(nm)	Potencia Radiante
385.0	0.000800	391.0	0.006375	397.0	0.001300
403.0	0.000475	409.0	0.001829	415.0	0.002700
421.0	0.005600	427.0	0.016400	433.0	0.036300
439.0	0.064700	445.0	0.146200	451.0	0.247400
457.0	0.181800	463.0	0.144000	469.0	0.130000
475.0	0.105600	481.0	0.119800	487.0	0.153100
493.0	0.190900	499.0	0.240200	505.0	0.272200
511.0	0.299700	517.0	0.321700	523.0	0.341700
529.0	0.363000	535.0	0.386400	541.0	0.414300
547.0	0.441700	553.0	0.472700	559.0	0.496100
565.0	0.534500	571.0	0.568900	577.0	0.608600
583.0	0.658600	589.0	0.713400	595.0	0.776900
601.0	0.837500	607.0	0.898100	613.0	0.932700
619.0	0.966300	625.0	0.991100	631.0	0.986900
637.0	0.970700	643.0	0.922400	649.0	0.878100
655.0	0.819000	661.0	0.742500	667.0	0.674200
673.0	0.602300	679.0	0.537200	685.0	0.465500
691.0	0.399900	697.0	0.347700	703.0	0.292800
709.0	0.247300	715.0	0.210800	721.0	0.174500
727.0	0.145000	733.0	0.119900	739.0	0.092700
745.0	0.076700	751.0	0.057200	757.0	0.042000
763.0	0.030000	769.0	0.028300	775.0	0.030300

Gráfico del Espectro







Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico


Gráficos del IRC





Luminaria
Código 37801327190
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P76 2400K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1532 lm	Potencia Luminaria	34.6 W	Eficacia	44.277 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1532 lm	Valor Máximo	888.53 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico



Coordenadas de Cromaticidad (a' b') 99 muestras




Gráfico Vectorial de Color




Gráfico de Distorsión de Color




Diagrama Rf vs Rg





Diagrama Gamut



Cambios por Bin

