Luminaria

Código	37802327190U
Nombre	KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Familia	KANDO

Ensayo

Código	CL092A24D019GPE1
Nombre	KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Datos Fuente de luz

Código	37802327190U	Temp. de Color Correlacionada (TCP)	2166K	Cant.	1
Nombre	Cree J Series 2835 3-V	Índice repr. Cromática (CRI)	93		
Familia					

Datos del Ensayo

Sist. de Coorden.	CG	Tipo de Simetría	Bisimétrico
Fecha	11-12-2024	Máximo Ángulo Gamma	180°
Distancia de Ensayo	6.49m	Flujo de Ensayo	1415.1 lm
Máximo	579.98 cd/klm	Posición	C=0.0° G=7.5°
Notas	RM24120401		

Parám. Eléctricos

Canal 1		Canal 2	
Tensión	0.00 V	Tensión	0.00 V
Corriente	0.00 A	Corriente	0.00 A
Potencia	35.10 W	Potencia	0.00 W
Frecuencia	0 Hz	Frecuencia	0 Hz
Factor de Potencia	0.00	Factor de Potencia	0.00

Parámetros Ambientales

Temperatura	24.6 °C	Velocidad del Aire	0.0 m/s
Humedad	29.0 %		

Dim. de la Luminaria


Luminaria Redonda	Diam.	490 mm	Altura	1110 mm	
Área Luminosa Redonda	Diam.	410 mm	Altura	810 mm	
Área Luminosa Horizontal	0.132025 m2		Área Emisión sobre Pl. 180°	0.332100 m2	
Área Emisión sobre Pl. 0°	0.332100 m2		Área Emisión sobre Pl. 270°	0.332100 m2	
Área Emisión sobre Pl. 90°	0.332100 m2		Área de deslumbramiento a 76°	0.354175 m2	

Análisis Fotométrico

Flujo Luminaria	1415.0 lm	Flujo Fuente	1415.0 lm
Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.0 %
Códigos de Flujo C.I.E.	47 67 84 69 100	D DIN 5040	B31
F UTE	0.69 E + 0.31 T	B NBN	BZ 4 / 0.8 / BZ 5 / 2.5 / BZ 6




Diam=490mm





ULOR 31.01 %
DLOR 68.99 %
RN 31.01 %



Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico


Tabla de Intensidad Luminosa cd **Tabla 1/1**

	C 0.00	C 15.00	C 30.00	C 45.00	C 60.00	C 75.00	C 90.00
G 0.0	736	736	736	736	736	736	736
G 2.5	750	750	751	752	750	748	747
G 5.0	782	783	785	787	784	780	778
G 7.5	821	819	817	814	809	804	804
G 10.0	769	768	764	758	754	751	750
G 12.5	671	664	653	645	641	642	643
G 15.0	545	540	533	525	515	508	505
G 17.5	420	419	414	407	397	388	386
G 20.0	314	314	311	304	298	294	292
G 22.5	252	251	249	248	247	247	247
G 25.0	239	240	241	242	244	245	246
G 27.5	232	233	234	235	235	236	236
G 30.0	214	215	216	215	216	216	216
G 32.5	194	196	196	196	196	196	196
G 35.0	177	178	179	179	179	180	180
G 37.5	164	165	166	166	166	166	167
G 40.0	153	154	155	155	155	156	156
G 42.5	143	144	145	145	146	147	147
G 45.0	136	137	137	138	139	139	140
G 47.5	130	130	131	132	133	133	133
G 50.0	124	125	126	126	127	128	128
G 52.5	120	120	121	122	123	123	124
G 55.0	116	116	117	118	119	120	120
G 57.5	113	113	114	115	116	117	117
G 60.0	110	111	112	113	114	114	114
G 62.5	108	109	109	110	111	112	113
G 65.0	106	107	107	108	110	110	111
G 67.5	104	105	106	107	108	108	109
G 70.0	103	103	104	105	106	106	106
G 72.5	101	101	102	103	104	104	104
G 75.0	99	100	100	101	102	102	103
G 77.5	98	98	99	100	100	101	101
G 80.0	96	96	97	98	99	99	99
G 82.5	95	95	96	96	97	97	97
G 85.0	93	93	94	95	95	96	96
G 87.5	93	93	94	94	95	95	95
G 90.0	93	93	94	95	95	96	96
G 92.5	93	93	94	95	95	96	96
G 95.0	93	93	94	95	95	96	96
G 97.5	93	93	94	94	95	95	95
G100.0	93	93	93	94	94	95	95
G102.5	92	92	92	93	93	94	94
G105.0	91	91	91	92	92	92	93
G107.5	89	90	90	90	91	91	92
G110.0	88	88	89	89	90	90	90
G112.5	87	87	87	88	88	88	89
G115.0	85	85	86	86	86	86	86
G117.5	82	83	84	84	84	83	83
G120.0	80	80	81	81	80	79	79
G122.5	76	77	78	78	77	75	75
G125.0	73	73	74	74	73	71	71
G127.5	69	70	70	70	69	67	66
G130.0	65	66	67	66	65	63	62
G132.5	61	62	63	63	61	59	58
G135.0	58	58	59	59	57	55	54
G137.5	54	55	55	55	53	51	51
G140.0	50	51	51	51	49	48	47
G142.5	46	47	47	47	46	44	43
G145.0	43	43	43	43	42	41	40
G147.5	39	39	39	39	38	37	37
G150.0	35	35	35	35	34	34	33
G152.5	31	31	31	31	31	30	30
G155.0	27	27	27	27	27	27	27
G157.5	24	24	24	24	24	24	24
G160.0	20	20	20	20	20	20	20
G162.5	16	16	17	17	17	17	17
G165.0	13	13	13	14	14	14	14
G167.5	10	10	10	11	11	11	11
G170.0	7	8	8	8	8	8	8
G172.5	5	5	5	6	6	6	6
G175.0	3	3	3	3	3	3	3
G177.5	2	2	2	2	2	2	2
G180.0	1	1	1	1	1	1	1

Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON


Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Diam=490mm



Semiplanos C






Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON


Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Diam=490mm



Semiplanos C





Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

UGR
S = 0.250

Reflectancias										
Techo/Cavidad	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Paredes	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
PDT	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Dimensiones del Loca	Vista Lateral					Vista Longitudinal				
x=2H y=2H	5.8	6.8	6.5	7.5	8.3	6.0	7.0	6.7	7.7	8.5
x=2H y=3H	7.8	8.7	8.5	9.4	10.2	7.9	8.9	8.7	9.6	10.4
x=2H y=4H	8.8	9.6	9.5	10.4	11.3	9.0	9.8	9.7	10.6	11.5
x=2H y=6H	9.8	10.6	10.6	11.4	12.3	10.0	10.8	10.8	11.6	12.5
x=2H y=8H	10.3	11.1	11.1	11.8	12.8	10.5	11.3	11.3	12.0	12.9
x=2H y=12H	10.8	11.5	11.6	12.3	13.2	11.0	11.7	11.8	12.5	13.4
x=4H y=2H	6.5	7.3	7.2	8.1	9.0	6.6	7.5	7.3	8.2	9.1
x=4H y=3H	8.7	9.4	9.4	10.2	11.1	8.8	9.5	9.6	10.3	11.3
x=4H y=4H	9.9	10.5	10.6	11.3	12.3	10.0	10.7	10.8	11.5	12.4
x=4H y=6H	11.1	11.6	11.9	12.5	13.5	11.2	11.8	12.0	12.6	13.6
x=4H y=8H	11.6	12.2	12.5	13.0	14.0	11.8	12.4	12.6	13.2	14.2
x=4H y=12H	12.2	12.7	13.1	13.6	14.6	12.4	12.9	13.3	13.8	14.8
x=8H y=4H	10.3	10.9	11.1	11.7	12.7	10.4	11.0	11.3	11.8	12.8
x=8H y=6H	11.8	12.2	12.6	13.1	14.1	11.9	12.4	12.7	13.2	14.3
x=8H y=8H	12.5	12.9	13.4	13.8	14.8	12.7	13.1	13.5	13.9	15.0
x=8H y=12H	13.3	13.6	14.1	14.5	15.6	13.4	13.8	14.3	14.7	15.7
x=12H y=4H	10.4	10.9	11.2	11.7	12.7	10.5	11.0	11.4	11.9	12.9
x=12H y=6H	11.9	12.3	12.8	13.2	14.3	12.1	12.5	12.9	13.3	14.4
x=12H y=8H	12.8	13.1	13.6	14.0	15.1	12.9	13.2	13.8	14.1	15.2

Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON


Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Apertura a 50.00 % de Max Intensidad


H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.32	0.64	0.96	1.28	1.60	OC	0.31	0.61	0.92	1.22	1.53
OB	0.32	0.64	0.96	1.28	1.60	OD	0.31	0.61	0.92	1.22	1.53

Intensidades Luminosas [cd]


	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	736.29	781.77	544.61	239.23	177.18	135.85	115.87	106.13	99.37	93.01
OB	736.29	781.77	544.61	239.23	177.18	135.85	115.87	106.13	99.37	93.01
OC	736.29	777.92	504.59	245.63	180.02	139.69	119.93	110.80	102.59	95.91
OD	736.29	777.92	504.59	245.63	180.02	139.69	119.93	110.80	102.59	95.91



H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=17.7°+17.7°
1.00	0.64	800	528	
2.00	1.28	200	132	
3.00	1.92	89	59	
4.00	2.56	50	33	
5.00	3.20	32	21	



H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Beta=17.0°+17.0°
1.00	0.61	800	528	
2.00	1.22	200	132	
3.00	1.83	89	59	
4.00	2.44	50	33	
5.00	3.05	32	21	



Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Flujo Total=1415.00 Flujo Luminaria=1415.00


RI	0.60	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	10.00	20.00
DRR	0.33	0.38	0.44	0.49	0.54	0.61	0.66	0.70	0.75	0.79	0.87	0.93
RC	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7

Flujo Zonal por 1000 Lúmenes

Y°	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
ZF(Y)	53	154	234	314	390	465	541	616	690	763	831	891	937	969	988	997	1000	1000

Códigos de Flujo C.I.E.
47 67 84 69 100

C.I.E.	5/5/5/6/6/6/7/7/7/7/7/7	LOR	100.00000 %
D DIN 5040	B31	ULOR	31.00652 %
F UTE	0.69 E + 0.31 T	DLOR	68.99348 %
B NBN	BZ 4 / 0.8 / BZ 5 / 2.5 / BZ 6	UFF	31.00652 %
RN	31.00652 %	DFF	68.99348 %
BLF	1.0	FFR	44.94123 %




Flujo Zonal				
Gamma °	Flujo	Suma lm	Flujo [%]	Suma [%]
0°	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
5°	12.85	12.85	1.29 %	1.29 %
10°	39.99	52.84	4.00 %	5.28 %
15°	53.68	106.52	5.37 %	10.65 %
20°	47.26	153.78	4.73 %	15.38 %
25°	38.57	192.35	3.86 %	19.23 %
30°	41.40	233.75	4.14 %	23.37 %
35°	40.85	274.60	4.08 %	27.46 %
40°	39.18	313.77	3.92 %	31.38 %
45°	38.16	351.94	3.82 %	35.19 %
50°	37.66	389.60	3.77 %	38.96 %
55°	37.48	427.08	3.75 %	42.71 %
60°	37.61	464.69	3.76 %	46.47 %
65°	37.95	502.64	3.80 %	50.26 %
70°	38.15	540.80	3.82 %	54.08 %
75°	38.03	578.82	3.80 %	57.88 %
80°	37.61	616.44	3.76 %	61.64 %
85°	36.96	653.40	3.70 %	65.34 %
90°	36.54	689.93	3.65 %	68.99 %
95°	36.63	726.56	3.66 %	72.66 %
100°	36.21	762.78	3.62 %	76.28 %
105°	35.07	797.85	3.51 %	79.78 %
110°	33.40	831.24	3.34 %	83.12 %
115°	31.35	862.60	3.14 %	86.26 %
120°	28.56	891.15	2.86 %	89.12 %
125°	25.01	916.16	2.50 %	91.62 %
130°	21.20	937.37	2.12 %	93.74 %
135°	17.50	954.87	1.75 %	95.49 %
140°	14.02	968.89	1.40 %	96.89 %
145°	10.84	979.73	1.08 %	97.97 %
150°	8.00	987.73	0.80 %	98.77 %
155°	5.54	993.27	0.55 %	99.33 %
160°	3.52	996.79	0.35 %	99.68 %
165°	1.97	998.76	0.20 %	99.88 %
170°	0.91	999.67	0.09 %	99.97 %
175°	0.29	999.96	0.03 %	100.00 %
180°	0.04	1000.00	0.00 %	100.00 %

Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Isolux (Suelo)

Posición Luminaria X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m



Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico

Datos Espectrales

Std.: No import standard

CIE1931	x =0.511133	y =0.418032
CIE1960	u =0.292322	v =0.358614
CIE1976	u'=0.292322	v'=0.537922
D(u,v)	0.00094	

Índice repr. Cromática (CRI)
Comp.Reproducción Cromática

CCT = [2166 K]*


CRI8(Ra) [93.8]* CRI15(Rav) [92.2]*


R 1: 94.5	R 2: 98.1	R 3: 99.2	R 4: 95.7	R 5: 95.2
R 6: 97.5	R 7: 90.4	R 8: 79.8	R 9: 58.8	R10: 95.3
R11: 99.3	R12: 95.7	R13: 95.7	R14: 98.9	R15: 88.3

Distribución Espectral

l(nm)	Potencia Radiante	l(nm)	Potencia Radiante	l(nm)	Potencia Radiante
382.0	0.006400	388.0	0.001400	394.0	0.003500
400.0	0.003500	406.0	0.002900	412.0	0.001167
418.0	0.002200	424.0	0.011900	430.0	0.018800
436.0	0.037200	442.0	0.068200	448.0	0.133500
454.0	0.122200	460.0	0.081700	466.0	0.085400
472.0	0.069500	478.0	0.076700	484.0	0.103800
490.0	0.131900	496.0	0.170700	502.0	0.206700
508.0	0.232300	514.0	0.254300	520.0	0.270300
526.0	0.288300	532.0	0.308600	538.0	0.332300
544.0	0.356900	550.0	0.388000	556.0	0.415300
562.0	0.445800	568.0	0.480700	574.0	0.517200
580.0	0.569300	586.0	0.621600	592.0	0.692400
598.0	0.756000	604.0	0.813600	610.0	0.885800
616.0	0.933800	622.0	0.966400	628.0	0.991300
634.0	0.976600	640.0	0.955800	646.0	0.919400
652.0	0.864800	658.0	0.800300	664.0	0.728000
670.0	0.659800	676.0	0.591700	682.0	0.499700
688.0	0.449100	694.0	0.383600	700.0	0.332200
706.0	0.285600	712.0	0.237000	718.0	0.200400
724.0	0.170200	730.0	0.137600	736.0	0.110600
742.0	0.089700	748.0	0.080500	754.0	0.060000
760.0	0.043500	766.0	0.034600	772.0	0.032900
778.0	0.013100				

Gráfico del Espectro







Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico


Gráficos del IRC





Luminaria
Código 37802327190U
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON
Ensayo
Código CL092A24D019GPE1
Nombre KANDO P111 2200K BROWN TEKA CREAM RIBBON

Flujo Luminaria	1415 lm	Potencia Luminaria	35.1 W	Eficacia	40.313 lm/W	Eficiencia	100.00%
Flujo Fuente	1415 lm	Valor Máximo	820.67 cd	Posición	C=0.00 G=7.50	CG	Bisimétrico



Coordenadas de Cromaticidad (a' b') 99 muestras




Gráfico Vectorial de Color




Gráfico de Distorsión de Color




Diagrama Rf vs Rg





Diagrama Gamut



Cambios por Bin

